

SEPARÁTOR ROZSTŘIKU

(BEZ SILIKONU, NA BÁZI VODY)

Castolin

Specialist in quality joining

Varování: H223 hořlavá látka. H229 Tlakovaná nádoba. Při zahřívání může explodovat. P102 Udržujte mimo dosah dětí. P210 uchovávejte mimo dosah jisker, otevřeného ohně, zdrojů ohně, horkých povrchů. Nekuřte. P211 nestříkejte do otevřeného ohně. P251 Nepropichujte a nepalte po používání. P261 zamezte vdechování spreje. P271 používejte pouze venku, nebo ve větraném prostoru. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte sprej teplotám přesahujícím 50°C/122°F. P501 nádobu po použití zlikvidujte dle předpisů a zákonů Vaší země. Výrobce není zodpovědný za škody způsobené nesprávným používáním. Určeno pouze odpovědným osobám.

Popis: Separátor rozstříku ve spreji zamezuje ulpívání kuliček při svařování během procesu MIG/MAG. Neobsahuje freony ani silikon.

OCHRANA KERAMICKÝCH HUBIC (CÉRA MIG)

Castolin
Specialist in quality joining

Varování: H222 Extrémně hořlavá látka H315 zapříčiňuje kožní onemocnění. H319 Zapříčiňuje závažná oční onemocnění. H229 Tlakovaná nádoba. Při zahřívání může explodovat. P102 Udržujte mimo dosah dětí. P210 uchovávejte mimo dosah jisker, otevřeného ohně, zdrojů ohně, horkých povrchů. Nekuřte. P211 nestříkejte do otevřeného ohně. P251 Nepropichujte a nepalte po používání. P261 zamezte vdechování spreje. P271 používejte pouze venku, nebo ve větraném prostoru. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte sprej teplotám přesahujícím 50°C/122°F. P501 nádobu po použití zlikvidujte dle předpisů a zákonů Vaší země. Výrobce není zodpovědný za škody způsobené nesprávným používáním. Určeno pouze odpovědným osobám.

Obsahuje: aceton

Popis: Separator rozstřiku pro ochranu svařovacích hořáků a kovových povrchů před ulpívaním roztaveného kovu. Doporučuje se pro trysky hořáků a pro automatizované svařování Výrazně prodlužuje životnost keramických hubic.

ZINEK VE SPREJI

(GALVANISATION)

Castolin

Specialist in quality joining

Varování: H222 Extrémně hořlavá látka H315 zapříčiňuje kožní onemocnění. H319 Zapříčiňuje závažná oční onemocnění. H229 Tlakovaná nádoba. Při zahřívání může explodovat. P102 Udržujte mimo dosah dětí. P210 uchovávejte mimo dosah jisker, otevřeného ohně, zdrojů ohně, horkých povrchů. Nekuřte. P211 nestříkejte do otevřeného ohně. P251 Nepropichujte a nepalte po používání. P261 zamezte vdechování spreje. P271 používejte pouze venku, nebo ve větraném prostoru. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte sprej teplotám přesahujícím 50°C/122°F. P501 nádobu po použití zlikvidujte dle předpisů a zákonů Vaší země. Výrobce není zodpovědný za škody způsobené nesprávným používáním. Určeno pouze odpovědným osobám.

Obsahuje: Hydrokarbonáty C6, isoalkanes, <5% n-hexane

Popis: Galvanizační spray s vysokým obsahem zinku sloužící k opravám pozinkovaných dílů po svařování, nebo pájení.

DETEKTOR ÚNIKU PLYNU

(LEAK DETECTOR)

Castolin
Specialist in quality joining

Varování: H223 hořlavá látka. H229 Tlakovaná nádoba. Při zahřívání může explodovat. P102 Udržujte mimo dosah dětí. P210 uchovávejte mimo dosah jisker, otevřeného ohně, zdrojů ohně, horkých povrchů. Nekuřte. P211 nestříkejte do otevřeného ohně. P251 Nepropichujte a nepalte po používání. P261 zamezte vdechování spreje. P271 používejte pouze venku, nebo ve větraném prostoru. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte sprej teplotám přesahujícím 50°C/122°F. P501 nádobu po použití zlikvidujte dle předpisů a zákonů Vaší země. Výrobce není zodpovědný za škody způsobené nesprávným používáním. Určeno pouze odpovědným osobám.

Popis: Při používání Leak Detektoru, se v místě vady-netěsnosti objeví bublinky.

Castolin LUBRICANT

(mazadlo, olejnička)

Castolin

Specialist in quality joining

Specifikace Kód: 657506

Kategorie: Pomůcky-příslušenství

Bezpečnostní instrukce: Nádoba je pod tlakem, nevystavujte přímému slunečnímu záření, ani teplotám nad 50°C, nádobu po vyprázdnění neprorázejte a nepřidávejte do ohně, vyhněte se vdechování a stříknutí do očí. Nestříkat do ohně a ani na rozžhavená tělesa, v okolí nekuřte, neinhaluje výpary a udržujte dózu od dětí. Používejte pouze na dobře větraném místě. Pouze pro profesionální použití. Výrobce není zodpovědný za případné újmy způsobené nesprávným používáním.

Charakteristika: Vykazuje mazací, čistící a stírací vlastnosti, vytváří ochranný film proti korozi, zamezuje přilepování, lze použít na kovy, plast, pryž. Používá se na uvolňování šroubů a matic. Odpuzuje vodu a vlhkost.

Popis produktu: Balení 12ks. Jedná se o neplnitelnou jednorázovou náplň. množství v jedné dóze: 400ml

Návod: Odejměte plastové víčko a pomocí spreje naneste film na potřebné místo.

CASTOLIN 3050 NÁPLŇ

Castolin
Specialist in quality joining

Specifikace Kód: 600914

Kategorie: Hořáky a náplně

Popis produktu: náplň 3050 410ml- 220g: 105g butan 40g propan 75g propylen
neobsahuje butadien

doba hoření: 90min

teplota plamene: cca 2000°C

neplnitelná jednorázová náplň

Lze používat s: Castolin 3050 hořák, Castolin 3000FLEX, Castolin 2000FLEX

závit 7/16 (EU závit)

Návod: Odejměte plastovou zátku, opatrně našroubujte na závit od hořáku, popřípadě ventilu a dotáhněte. Náplň lze odejmout před vyprázdněním a znovu použít. Po vyprázdnění láhev provrtejte a odneste do sběru, popřípadě vraťte